

Denominazione Operatore Economico:

- VOCE	DESCRIZIONE	FABBISOGNO Numero	PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino)	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE Rispondenza al D.Lgs 81/2008 e al D.M. 23 giugno 2022 n.254 Criteri Ambientali Minimi SI/NO	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta	Note
	Destinazione: VARIE UU.OO.					
1	POLTRONA PER PRELIEVI E TERAPIA INFUSIONALE Struttura in acciaio verniciato; Regolazione sezione gambe e schienale indipendenti; Braccioli regolabili in altezza orientabili; N.4 ruote, di cui due dotate d freno; Imbottitura e rivestimento ignifughi e lavabili; Dotata di asta portaflebo e portarotolo; Portata massima ≥ 200 Kg; Colori a scelta.	10				
2	ASTA PORTA FLEBO Costruzione in acciaio inox AISI 304, che garantisca resistenza alla corrosione e lunga durata; Base a cinque razze con ruote piroettanti Ø 75 mm, di cui almeno due con freno; Altezza regolabile tramite pomolo di sicurezza o molla pneumatica; Dotata di 4 ganci in acciaio per flebo, portata ≥ 2 kg ciascuno;	10				
3	PARAVENTO a 3 sezioni con ruote, tende in trevira.	10				
4	CARRELLO TERAPIA Scocca - Carrello con struttura solida, robusta con l'utilizzo di componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso; Parte superiore - Ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione; Cassetti n.4 estraibili con maniglie antitrauma, fermo corsa e rientro automatico, chiusura: centralizzata a chiave; Base - con paracolpo perimetrale antiribaltamento, n.4 ruote pivottanti in gomma piena di cui 2 con freno; Maniglia di spinta ergonomica antitrauma; Cassetto estraibile porta PC; Porta rifiuti.	2				
5	CARRELLO MEDICAZIONE Scocca - Carrello con struttura solida, robusta con l'utilizzo di componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso; Parte superiore - Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchi e antigraffio, lavabile e disinfettabile, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati, struttura pensile in tubo d'acciaio con nr. 2 blocchi di cassetti in plastica da nr. 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili; Cassetti n.4 estraibili con maniglie antitrauma, fermo corsa e rientro automatico, chiusura: centralizzata a chiave; Base - con paracolpo perimetrale antiribaltamento, n.4 ruote pivottanti in gomma piena di cui 2 con freno; Maniglia di spinta ergonomica antitrauma; Porta rifiuti; Porta cateteri.	1				
	Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti					

Il Legale Rappresentante
.....