Prot. n. 0038565 del 18/06/2026 - UOR: SI000001

voce	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESCRIZIONE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO RICHIESTO	Quantità richieste (a)	Casella in cui la ditta indica di possedere le cratteristiche tecniche richieste (SI/NO)	u.m.	prezzo unitario (b)	prezzo complessivo (axb) Iva esclusa	iva applicata	importo dell'iva	prezzo complessivo fornitura Iva inclusa	CND	NUMERO DI REPERTORIO	CPV	tempi di consegna	EVENTUALI NOTE
1	Barrette magnetiche rivestite in PTFE Accessori per agitazione magnetica-**Diametro 6 × 20 mm**	•Rivestimento in PTFE; • Elevata resistenza chimica; • Idoneità all'impiego in laboratorio.	n. 20 confezioni												
2	Barrette magnetiche rivestite in PTFE Accessori per agitazione magnetica-**Diametro 3 × 10 mm**	•Rivestimento in PTFE; • Elevata resistenza chimica; • Idoneità all'impiego in laboratorio.	n. 20 confezioni												
3	Pinzette di precisione di varie l**unghezze comprese tra 135 mm e 160 mm** -per la manipolazione di piccoli componenti e campioni.	Realizzazione in acciaio inox o equivalente; • Resistenza alla corrosione; • Ove previsto, caratteristiche antimagnetiche e antiacide; • Finitura idonea a operazioni di precisione	n. 4												
4	Pinze di precisione in acciaio inox antimagnetico/antiacido -per la manipolazione di piccoli componenti e campioni.	Realizzazione in acciaio inox o equivalente; • Resistenza alla corrosione; • Ove previsto, caratteristiche antimagnetiche e antiacide; • Finitura idonea a operazioni di precisione	n. 2												
5	Membrane in poliestere trasparenti- Membrane per applicazioni biologiche, microfluidiche o di separazione	Materiale: poliestere • Struttura trasparente • Idrofilico; • Diametro membrana 90 mm • Porosità nominale circa 0,4 µm; • Spessore circa 12 µm; • Compatibilità con applicazioni di laboratorio e colture cellulari.	n. 150 membrane												
6	**Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente-** Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali.	Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; • Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa; • Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio; • Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa; • Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.	BioMed Clear Resin – n. 2												
7	**Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente-** Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali.	Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; • Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa; • Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio; • Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa; • Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.	BioMed Flex 80A – n. 1												
8	Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali.	Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; • Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa; • Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio; • Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa; • Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.	Clear Resin V5 – n. 6												
9	Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali.	Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; • Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa; • Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio; • Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa;	Form 4 Resin Tank – n. 3												

		• Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.														
10	Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali.	Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs • Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di • Materiali idonei per prototipazione tecnica e • Accessori originali o equivalenti compatibili con il • Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.	Form 4 Mixer – n. 3													
11	Resine e consumabili per stampante 3D Formlabs Form 4B o equivalente- Materiali e accessori destinati alla stampa 3D stereolitografica per applicazioni di prototipazione e fabbricazione di componenti da laboratorio e biomedicali.	Compatibilità con sistemi di stampa 3D SLA/Formlabs Form 4B o equivalenti; • Resine ad elevata qualità superficiale e precisione di stampa; • Materiali idonei per prototipazione tecnica e applicazioni biomedicali/laboratorio; • Accessori originali o equivalenti compatibili con il sistema di stampa; • Compatibilità con processi di post-processing standard per stampa SLA.	Alcool isopropilico professionale (IPA) da 5 L per stampanti 3D SLA – n. 4													
11	Nastro adesivo tecnico per assemblaggio di chip polimerici- Nastro adesivo biadesivo per assemblaggio rapido di layer polimerici destinati alla fabbricazione di dispositivi microfluidici, ottici o biomedicali.	Nastro adesivo pressure-sensitive per bonding rapido di substrati polimerici; • Idoneità all'utilizzo in dispositivi microfluidici e ottici; • Elevata trasparenza ottica; • Controllo uniforme dello spessore adesivo; • Fornitura in rotoli da circa 10 metri; • Presenza di film protettivo su entrambi i lati; • Compatibilità con processi di taglio e sagomatura Spessore nominale circa 140 µm;	n. 5 rotoli													
12	spese di imballaggio e trasporto per la fornitura totale dei prodotti offerti															